

# DIGITAL X PRO G START

## МАСКА СВАРЩИКА

- Для профессиональных сварщиков с самыми высокими требованиями к СИЗ
- Надежная защита от высокоскоростных частиц со средней энергией удара ( $E=5,9$  Дж)
- Высококачественный светофильтр с цветопередачей **ClearLens®**
- Удобное цифровое управление настройками и яркий ЖК-экран
- 10 ячеек памяти для сохранения индивидуальных настроек
- Функция просветления фильтра GRADIENT
- Функция TACK – дополнительный комфорт во время точечной сварки
- Внешнее переключение режимов и регулировки затемнения



На ярком ЖК – дисплее отображаются все регулируемые параметры

Крепление маски осуществляется при помощи четырех реечного механизма с одним фиксированным и тремя подвижными элементами. Эластичные теменные лямки позволяют в точности повторить анатомическое строение головы, а затылочный фиксатор с мягким амортизирующим обтюратором обеспечивает комфорт даже при длительной эксплуатации. Расположение смотрового окна маски относительно глаз сварщика регулируется как в горизонтальной плоскости "ближе / дальше", так и вертикальной "выше / ниже". Все элементы наголовника выполнены из высокопрочного полиамидного пластика, что повышает его прочность и износостойкость



# DIGITAL X PRO



## МАСКА СВАРЩИКА

Модель светофильтра	PRO
Оптический класс светофильтра	1/1/1/1
Размер смотрового окна	108x74
Количество оптических датчиков, шт	4
Начальное затемнение, DIN	3
Диапазон затемнения, DIN	4-8 / 9-13
Цветопередача ClearLens	да
Время срабатывания, с	1/30000
Фиксированное затемнение FIX 5-13 DIN	да
Функция «Градиент»	да
Функция «TACK»	да
Режим «Шлифовка»	да
Кнопка «Тест»	да
Индикация низкого заряда батареи	да
Механическая прочность щитка	5,9 Дж
Регулировка диапазона затемнения	внешн + внутр
Внешнее переключение режимов	да
Регулировка чувствительности	да
Регулировка времени задержки просветления	да
Сменная батарея	да, 2xCR2450
Срок гарантии, мес	24
Температура эксплуатации, С	от -10 до +55°C



<b>1/1/1/1</b>	Оптический класс 1/1/1/1	<b>TACK</b>	Режим точечной сварки
	4 оптических датчика		10 ячеек памяти для сохранения основных параметров сварки
<b>3 DIN</b>	Начальное затемнение светофильтра 3 DIN		Механическая прочность щитка от воздействия частиц с энергией удара 5,9 Дж
<b>5-13</b>	Диапазон затемнения светофильтра во время сварки 5-13 DIN		Внешнее переключение режимов сварки, резки и зачистки
<b>CLEAR LENS</b>	ClearLens. Технология естественной цветопередачи рабочей поверхности		Срок гарантии 2 года
<b>FIX 5-13</b>	Режим фиксированного затемнения светофильтра в диапазоне 5-13 DIN		Сертифицированное средство индивидуальной защиты
	Градиент. Функция плавного перехода светофильтра в состояние 3DIN после окончания сварки / резки		