



НАСТРОЙКА ПО  
 ТОЛЩИНЕ ДЕТАЛИ И  
 ДИАМЕТРУ ЭЛЕКТРОДА



РАБОТА ОТ 130В  
 И НА БОЛЬШИХ  
 УДЛИНИТЕЛЯХ



4 НАСТРАИВАЕМЫЕ  
 ФУНКЦИИ



ИНТУИТИВНЫЙ  
 ЖК ДИСПЛЕЙ



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



**UNO  
 MMA 160 SYN**  
 арт. 8541

**UNO  
 MMA 200 SYN**  
 арт. 8542

**UNO  
 MMA 250 SYN**  
 арт. 8543



**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

электродержатель 300А, зажим  
 заземления 300А с кабелями (3м),  
 инструкция, гарантийный талон

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Артикул	8541	8542	8543
Напряжение сети, В / Гц	230/50		
Мин. напряжение питания, В	от 130		
Напряжение холостого хода, В	75		
Диапазон свар. тока (MMA), А	20-160	20-200	20-250
Диапазон свар. тока (TIG LIFT), А	10-160	10-200	10-250
Продолжительность включения, ПВ, %	100		80
Класс изоляции/защиты	H/IP21S		
Габариты аппарата, мм	360*145*250	385*155*270	
Вес нетто, кг	4,5	6,0	6,1

<b>V.R.D.</b>	<b>IGBT INVERTER</b>	<b>50/60 Hz</b>	<b>1 PHASE</b>		<b>HOT START</b>	<b>ARC FORCE</b>	<b>ANTI STICKING</b>
функция снижения напряжения	инвертор на транзисторах IGBT	частота 50/60 Гц	напряжение сети 230В	малый вес	рег. функция горячий старт	рег. функция форсаж дуги	рег. функция антизалипание